



TECHNISCHE FICHE KLEINE ZAAL

ZAAL (ZIE BIJLAGEN)

Oplopende zaal met vlakke vloer
Ingang achteraan de zaal
Totale capaciteit van de zaal :140 toeschouwers

VLAKKE SPEELVLOER

Speeloppervlak bestaat uit een OSB houten vloer, mat zwart.
Verloop : 0 cm per m.
Breedte : 8,8m
Diepte : 7,56m
Vrije hoogte onder de brugstructuren : 3,47 m

!!! Er mag niet genageld of geschroefd worden in de toneelvloer

AFSTOPPING

Doeken in fluweel, zwart
Achterdoek met split in het midden voor projectiescherm

PODIUMELEMENTEN

Praktikabels 2,00m x 1,00m
Losse poten van 20 – 40 – 60 – 80 cm

HOOGTEWERKERS

Ladder : λ -ladder in verschillende werkhogtes

LADEN EN LOSSEN

Toegang via artiesteningang achteraan het Cultuurcentrum (Onderwijsstraat).
Er is geen laad- of loskade rechtstreeks aan de zaal
De theaterzaal is op verdieping -1 en bereikbaar via de goederenlift met volgende afmetingen :
 breedte : 2,60 m.
 diepte : 1,35 m.
 hoogte : 4,20 m.
 Max. laadvermogen : 1.200 kg

Opgelet : afmetingen kleinste doorgang niveau -1: 1.95m hoog x 1,08 m breed

LICHT

Lichtcomputer : MA 3
Aansluiting van externe lichttafel mogelijk
RF afstandsbediening.
Protocol : DMX 512 /1990
Dimmers : LSC Unity 3,5 KW
Zaallicht : stuurbaar via DMX (2 kringen).
Diverse types spots naargelang de noodwendigheden.
Werkspanning 240 V – 50Hz
Alle aansluitingen naar de dimmers via C.E.E. stekkers (16 A / blauw)

Door de beperkte hoogte van de zaal maken we gebruik van ADB PC's en Fresnels van 500W, Profielen Strand 650W en Source Four MultiPar 575W. Enkel front zijn 6 PC's van 1kW.
Verder willen wij u attent maken op het feit dat we nooit op voorhand het lichtplan inhangen. Wij doen dit enkel in het bijzijn, en op aanwijzingen van u of uw lichttechnicus.

GELUID

Zaalversterking :

4 x JBL VRX 932 + 4 x JBL VRX918S via Amcron I-tech

Mogelijkheid tot apart sturen subs

Monitoring :

4 x D&B MAX15 via E-pack amps

Mengtafel :

Allen & Heath C1500

Allen & Heath Rack DM 32(CAT5)

Multikabel

analoog 16send / 8return

Microfoons : verschillende types naargelang de noodwendigheden.

Randapparatuur : Op aanvraag naargelang de noodwendigheden.

PROJECTIE

Multimediaprojector : ViviTEk DU6693 7000 Ansi Lumen, achterprojectie.

Projectiescherm: elektrisch oprolscherm DualVision: 6m x 5m

STROOMAANSLUITINGEN (ZIE BIJLAGEN)

Jardin achter : 1 x CEE 3P+N+A 3 x 380 V 32A

HAZE

Het is verboden rook of open vuur te gebruiken in de theaterzaal.

KLEEDKAMERS

In wording. Er kan gebruik gemaakt worden van douches en kleedkamers van de schouwburg, naargelang de noodwendigheden..

AKOESTIEK

De zaal is uitgerust met akoestische wanden, die zorgen voor een zeer goede en gelijkmatige voortplanting van het geluid zonder nagalm.

VEILIGHEID EN REGLEMENTERING

Alles wat wordt opgehangen dient beveiligd door staalkabels.

De noodverlichting kan en mag onder geen enkele voorwaarde tijdens voorstellingen uitgeschakeld worden.

Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie is ten strengste verboden.

In het gehele gebouw geldt een strikt rookverbod.

CC De Werf volgt de richtlijnen i.v.m. het maximale toegelaten geluidsniveau. Aan de hand van decibelmeting tijdens de soundcheck vragen wij bezoekende geluidstechnici om een acceptabel geluidniveau te respecteren.